

* Idoneo al contatto con alimenti che richiedono un liquido simulante del tipo A-B-C secondo CE 1935/2004. Prove di migrazione eseguite a 40° C per 24 ore.

* Suitable for the contact with foodstuff that requires a simulating liquid type A-B-C in accordance with 1935/2004 CE. Migration tests made at 40° C for 24 hours.

Ø int. I.D. Ø int. Ø int. mm.	Ø est. O.D. Ø ext. Ø est. mm.	peso weight Peso poids gr./mtr.	press. es. work. press. Presión trab. press. serv. bar a 20° C	press. sc. burst. press. Presión rev. press. éclat. bar	lungh. rotoli coil length Long. rollos long. couronn. mtr.
12	16	115	10	30	25/50
13	19	170	10	30	25/50
15	19	140	10	30	25/50
16	22	235	10	30	25/50
19	25	250	8	24	25/50
19	26	310	8	24	25/50
25	32	390	8	24	25/50
25	33	410	8	24	25/50



USO

Giardinaggio, irrigazione, industria cantieristica, edile, navale.

Gardening, irrigation, construction and shipbuilding industry.

Jardinería, riego, construcción, obras públicas, industria naval y puertos deportivos.

Jardinage, irrigation, industrie des constructions navales et du bâtiment.

CARATTERISTICHE

Temperatura d'impiego -5 °C +60 °C. Ottima morbidezza. Resistenza agli sbalzi termici e all'abrasione. Ottima resistenza agli agenti atmosferici. Pressione d'esercizio superiore ai comuni tubi per giardinaggio.

Operating temperature range: -5 °C +60 °C. Extremely soft. Good resistance to abrasion and sudden temperature changes. Excellent weather resistance. Operating pressure higher than that of ordinary garden hoses.

Temperatura de trabajo: -5°C hasta +60°C. Óptima suavidad. Resistencia a las variaciones térmicas y a la abrasión. Óptima resistencia a los agentes atmosféricos. Presión de trabajo superior a las mangueras habituales para jardinería.

Température d'emploi: -5 °C +60 °C. Très souple, résistance aux écarts de température et à l'abrasion. Excellent résistance aux agents atmosphériques. Pression d'exercice supérieure à celle des tuyaux communs pour jardinage.

STRUTTURA

Strato interno in PVC per alimenti. Strato esterno in PVC di prima qualità. Inserto tessile magliato sistema tricoté. Sezione perfettamente rotonda.

Lined in non-toxic PVC. Outer surface in top-quality PVC. Knitted textile reinforcement. Perfectly circular cross-section.

Estrato interior de PVC alimentario. Cubierta exterior de primera calidad. Inserción textil mallada sistema tricoté. Sección perfectamente redonda.

Couche interne en PVC non-toxique. Revêtement extérieur en PVC de première qualité. Insertion textile système tricoté. Section parfaitement ronde.

